

POZNÁMKA :

PRED VÝROBOU OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ NA STAVBE ZAMERAŤ VŠETKY OTVORY DOODÁVATELOM
OKNÁ A VCHODOVÉ DVERE SÚ V SCHÉMACH KRESLENÉ Z POHLADU Z VONKU (POHLAD NA FASÁDU)
ROZMERY DVERÍ SÚ VRÁTANE RÁMOVEJ ZÁRUBNE

AUTOR NÁVRHU			<i>PROPET</i> Ing. Peter MAGDZIAK Sov. hr. dnov. 200 089 01 5 V 10 N 1K tel.: 054/7520341				
ZODP. PROJEKTANT							
VYPRACOVAL							
INVESTOR							
MIESTO STAVBY			okr. SVIDNÍK				
NÁZOV STAVBY			REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRONJICE A GARÁŽ PRE HASIČSKÉ AUTO				
			ČÍSLO ZÁK.			13/19	
			FORMÁT			4 x A4	
			DÁTUM			06/2019	
			KLASIF. STAV.			MIERKA	1:50
OBJEKT			OI - REKONŠTRUKCIA HASIČ. ZBRONJICE				
OBSAH			VÝPIS OKIEN A DVERÍ			STUPEŇ	PSP
ČASŤ			ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE			ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU

VÝPIS OKIEN

OZNAČENÉ	1	2
ROZMER (mm)	2100/1200	1450/900
PLOCHA 1 ks (m2)	2,52	1,31
OTVÁRANIE	OTVÁRAVO-SKLOPNÉ	OTVÁRAVO-SKLOPNÉ
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE		
POČET	1. NP	2
	2. NP	-
POPIS	OKNO PLASTOVÉ ČLENENÉ Z 5-KOMOROVÉHO PROFILU ZVISLÝ STREDOVÝ PRIEČNIK PEVNÝ	OKNO PLASTOVÉ ČLENENÉ Z 5-KOMOROVÉHO PROFILU ZVISLÝ STREDOVÝ PRIEČNIK PEVNÝ
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO PRIEHLADNÉ ČÍRE 36 mm	IZOLAČNÉ TROJSKLO PRIEHLADNÉ ČÍRE 36 mm
POVRCH, ÚPRAVA	BIELY PLASTOVÝ PROFIL	BIELY PLASTOVÝ PROFIL
KOVANIE	SYSTÉMOVÉ CELOOBYVODOVÉ	SYSTÉMOVÉ CELOOBYVODOVÉ
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ BIELEJ FARBY - OBOJSTRANNÝ	PLASTOVÝ BIELEJ FARBY - OBOJSTRANNÝ
VONKAJŠÍ PARAPET	POPLAST, PLECH FARBY BIELEJ, š. 360 mm	POPLAST, PLECH FARBY BIELEJ, š. 360 mm
SÚČIN. PREST. TEPLA	U _w = 0,8 W/m ² K	U _w = 0,8 W/m ² K
DOPLNKY	VONKAJŠIE MREŽE Z PÁSOVINY NÁTER FARBY BIELEJ ATYPICKÝ VÝROBOK	VONKAJŠIE MREŽE Z PÁSOVINY NÁTER FARBY BIELEJ ATYPICKÝ VÝROBOK

VÝPIS DVERÍ

OZNAČENÉ	1	2
ROZMER (mm)	1050/2050 (DVERE 900/2000)	950/2050 (DVERE 800/2000)
PLOCHA 1 ks (m2)	2,15	1,95
OTVÁRANIE	OTVÁRAVÉ OTOČNÉ	OTVÁRAVÉ OTOČNÉ
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE		
POČET	1. NP	-
	2. NP	-
POPIS	VCHODOVÉ PLASTOVÉ DVERE Z 1/3 ZASKLENÉ, SPODNÁ ČASŤ PLNÁ OTVÁRAVÉ	VCHODOVÉ PLASTOVÉ DVERE Z 1/3 ZASKLENÉ, SPODNÁ ČASŤ PLNÁ OTVÁRAVÉ
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO REFLEXNÉ 36 mm	IZOLAČNÉ TROJSKLO REFLEXNÉ 36 mm
POVRCH, ÚPRAVA	BIELY PLAST	BIELY PLAST
KOVANIE	KLUČKA BIELEJ FARBY, ZÁMOK BEZPEČNOST.	KLUČKA BIELEJ FARBY, ZÁMOK BEZPEČNOST.
ZÁRUBEŇ	PLASTOVÁ CELOVYSTUŽENÁ	PLASTOVÁ CELOVYSTUŽENÁ
PRAH	HLINKOVÁ PRECHODOVÁ LIŠŤA	HLINKOVÁ PRECHODOVÁ LIŠŤA
SÚČIN. PREST. TEPLA	U _w = 0,8 W/m ² K	U _w = 0,8 W/m ² K
DOPLNKY	IZOLAČNÁ VÝPLŇ (SÚČASŤ DOĐAVKY)	IZOLAČNÁ VÝPLŇ (SÚČASŤ DOĐAVKY)

VÝPIS DVERÍ

OZNAČENÉ	3	4
ROZMER (mm)	2500/2200	800/1910
PLOCHA 1 ks (m2)	5,50	1,60
OTVÁRANIE	OTVÁRAVÉ OTOČNÉ	OTVÁRAVÉ OTOČNÉ
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE		
POČET	1. NP	-
	2. NP	-
POPIS	DVOJKRÍDLOVÉ VRÁTA PLASTOVÉ Z 1/3 ZASKLENÉ, SPODNÁ ČASŤ PLNÁ OTVÁRAVÉ VON, ZAKLENIE PEVNÉ	DVERE VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ RÁM Z PROFILOV MDF, VÝPLŇ DREVOTRIESKA POVRCH. ÚPRAVA FÓLIA (IMITÁCIA DREVA)
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO PRIEHLADNÉ ČÍRE 36 mm	
POVRCH, ÚPRAVA	BIELY PLAST	FARBA PODLA VÝBERU INVESTORA
KOVANIE	KLUČKA BIELEJ FARBY, ZÁMOK BEZPEČNOST.	KLUČKA STRIEBORNEJ FARBY, ZÁMOK DOZICKÝ
ZÁRUBEŇ	PLASTOVÁ CELOVYSTUŽENÁ	DREVENÁ OBLŮKOVÁ
PRAH	HLINKOVÁ PRECHODOVÁ LIŠŤA	BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA
SÚČIN. PREST. TEPLA	U _w = 0,8 W/m ² K	
DOPLNKY	IZOLAČNÁ VÝPLŇ (SÚČASŤ DOĐAVKY)	